



DRAFT
ENTWURF

sharp edges deburred
scharfe Kanten gebrochen und entgratet

lubrication nipples partly countersunk
Schmiernippel teilweise versenkt

		TOLERANCES / ZUL. ABWEICHIG	SURF. / OBERFL.	SCALE / MASSSTAB	1 : 5	WEIGHT / GEWICHT	11 kg
		DIN ISO 2768-m		Drehverbindungen Bautzen GmbH			
REV.	DATE/DATUM	MODIFICATION/ÄNDERUNG	NAME	DATE/DATUM	NAME	Single-row ball slew bearing Kugeldrehverbindung, einreihig	
AXIAL PLAY		0,07...0,23 mm		DRAWN/GEZ.	18.10.2012	Wie	
RADIAL PLAY		0,04...0,14 mm		CHECKED/KONTROL.			
INNER RING MOUNTING HOLES		24 x Ø11		NORM.			
INNER RING BEFIXING HOLES		24 x Ø11					
OUTER RING MOUNTING HOLES		24 x Ø11					
OUTER RING BEFIXING HOLES		24 x Ø11					
LUBRICATION HOLES		G: 2x M8x1		MATERIAL / WERKSTOFF		DRAWING-NO. / ZEICHNUNGSNR.	
LOADING PLUG		B				K10.14.0325.810	
STOPPER		S				1	
SOFT ZONE						A3	
HARTESCHLUPF							
LIFTING HOLES							
TRANSPORTBOHRUNGEN							