

VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO

QUICK EXHAUST VALVE



TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -20°C HASTA +80°C

Working Temperature: From -20°C up to + 80°C



PRESIONES DE TRABAJO: 0,5 BAR A 10 BAR

Working Pressure: From 0,5 Bar to 10 Bar



APLICACIONES: AIRE COMPRIMIDO Y FLUIDOS COMPATIBLES CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Applications: Compressed air & fluids compatible with construction materials



CERTIFICACIONES
Certifications



PRODUCTOS CONFORME A LA DIRECTIVA 2002/95/EC

Products in compliance with the directive 2002/95/EC



PRODUCTOS CONFORME A LA DIRECTIVA 2011/65/EC

Products in compliance with the directive 2011/65/EU



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Materials Used

CUERPO/TAPA: LATÓN NIQUELADO UNI EN 12165 CW617N

Body/Cap: Brass UNI EN 12165 CW617N

MEMBRANA: NBR: PARA EL IMO-VES M5

ELASTÓMERO POLIURETANO PARA EL RESTO

Membrane:

NBR for IMO-VES M5 thread

Polyurethane elastomer for other thread

ARANDELA DE SUJECCIÓN: NYLÓN

Body/cap: Nylon




ROSCAS
Threads

GAS CILÍNDRICA BSPP ISO 228 DE G1/8" A G1"

Cylindrical BSPP ISO 228 from G1/8" to G1"


IMO-VES



VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
- Quick exhaust valve

REFERENCIA	T	I	L1	L2	L3	H1 (HEX)	H2 (HEX)	Peso Weight(g)
IMO-VES-M5	M5	4,0	24,8	15,6	10,5	10	10	27,0
IMO-VES-18	G1/8"	8,0	42,0	28,0	19,5	14	14	84,0
IMO-VES-14	G1/4"	11,0	53,0	34,5	25,0	19	19	146,0
IMO-VES-38	G3/8"	12,0	58,0	36,5	26,0	21	21	150,0
IMO-VES-12	G1/2"	14,0	71,0	44,0	35,0	26	26	314,0
IMO-VES-34	G3/4"	18,0	86,0	52,0	38,5	32	32	450,0
IMO-VES-01	G1"	19,0	94,0	56,0	42,0	38	38	525,0


AVES



ARANDELA DE SUJECCIÓN
- Body/cap seal in nylon

REFERENCIA	-	A	B	C	Peso Weight(g)
AVES-M5	M5	17,0	12,4	0,8	0,08
AVES-18	1/8"	23,8	20,0	1,0	0,014
AVES-14	1/4"	28,5	24,0	1,0	0,018
AVES-38	3/8"	28,5	24,0	1,0	0,018
AVES-12	1/2"	38,6	32,0	1,5	0,03
AVES-34	3/4"	45,0	38,0	1,5	0,76
AVES-01	1"	45,0	38,0	1,5	0,76

JVES



Membrana para válvula en alastómero poliuretánico
- Membrane for valve in polyurethane elastomer

REFERENCIA	-	A	B	Peso Weight(g)
JVES-M5	M5	13,5	4,5	0,4
JVES-18	1/8"	20,5	5,0	1,1
JVES-14	1/4"	25,5	5,8	1,9
JVES-38	3/8"	25,5	5,8	1,9
JVES-12	1/2"	35,5	8,2	2,5
JVES-34	3/4"	40,5	9,0	7,0
JVES-01	1"	40,5	9,0	7,0