

Mini Serie

Diámetro nominal
3

La serie mini ofrece soluciones de ahorro de espacio para la desconexión frecuente de tubos o herramientas neumáticas.

- Compacto y ergonómico
- Fácil identificación de los circuitos
- Fácil desconexión / operación con una sola mano

propio perfil



Sin obturación

Presión de trabajo*:
hasta 20 bar

Material:

- Enchufe: Polímero técnico, latón niquelado
- Acoplador: latón niquelado
- Junta: NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +60°C (NBR)

Caudal de aire:


165 NI/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,6 bar

Sin obturación

Sin obturación

0171 Enchufe sin válvula, rosca macho BSPT

Polímero técnico, latón niquelado, NBR




DN	C	F	G	L
R1/8	0171 03 10 01	13	17	24,5
R1/8	0171 03 10 02	13	17	24,5
3	R1/8 0171 03 10 03	13	17	24,5
	R1/8 0171 03 10 04	13	17	24,5
	R1/8 0171 03 10 05	13	17	24,5

Sin obturación

0180 Acoplador sin válvula, con conexión para tubo flexible

Latón niquelado




DN	ØD	ØD1	L	
3	4	6	0180 04 00	19
	5	6,5	0180 05 00	19

Acoplador sin obturación

0181 Acoplador sin válvula, con conexión para tubo de poliamida (PA)

Latón niquelado




DN	ØD	ØD1	L	
3	4	4,7	0181 04 06	19

Acoplador sin obturación

3150 Acoplador sin válvula, con conexión Push-In LF 3000

Latón niquelado, NBR



DN	ØD	G	L	L1	
3	4	3150 00 61	8,5	39	18

Acoplador sin obturación