Serie Mini

Diámetro nominal
2

La serie mini ofrece soluciones de ahorro de espacio para la desconexión frecuente de tubos o herramientas neumáticas.

- Compacto y ergonómico
- Fácil identificación de los circuitos
- Fácil desconexión / operación con una sola mano

propio perfil

KA Simple obturación

Presión de trabajo*:
hasta 20 bar

Material:
- **Enchufe:** Polímero técnico, latón niquelado
- **Acoplador:** latón niquelado
- **Junta:** NBR

Temperatura de trabajo:
-20°C hasta +60°C (NBR)

Caudal de aire:
165 Nl/min.
presión de entrada 6 bar, caída de presión 0,6 bar

Simple obturación

0171 Enchufe con válvula, BSPT macho y rosca métrica paralela

Polímero técnico, latón niquelado, NBR



DN	C		E	F	L
2	M7x1	0171 02 55 01	6	10	21
2	R1/8	0171 02 10 01	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 02	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 03	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 04	7,5	10	21
2	R1/8	0171 02 10 05	7,5	10	21

Con obturación
Serie Mini (DN 2): caudal con simple obturación= 165 Nl/min

Simple obturación

0184 Acoplador sin válvula, rosca macho BSPT

Latón niquelado

DN	C		F	L
2	R1/8	0184 02 10	10	13

Acoplador sin obturación

0181 Acoplador sin válvula, rosca macho BSPT

Latón niquelado



DN	ØD	ØD1		L	L1
2	3	3,3	0181 03 04	11,5	13,5

Acoplador sin obturación

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Serie Mini

Doble obturación

0183 Acoplador con válvula, rosca macho BSPT

Latón niquelado, NBR

DN	C		F	L
2	R1/8	0183 02 10	10	13

Acoplador con obturación