

2.4 - Movimiento de cargas pesadas



Gato hidráulico perfil bajo - GHL

Uña de elevación ajustable - Construcción robusta - Válvula de seguridad contra sobrecargas - Ascenso y descenso suave - Velocidad de descenso ajustable - Temperatura de uso: -20oC a +50oC.

APLICACIONES

Movimiento de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes, aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc. - Son el complemento ideal a nuestras tanquetas.

Código	Referencia	LxAnxAl (mm)	Elevación (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
76-240	GHL-03	220x240x250	15-210	21,5	3000	
76-244	GHL-08	240x265x270	22-295	28,0	8000	

Gato hidráulico con pie de elevación - GA

Uña de elevación ajustable - Construcción robusta - Válvula de seguridad contra sobrecargas - Ascenso y descenso suave - Velocidad de descenso ajustable - Temperatura de uso: -20oC a +50oC.

APLICACIONES

Movimiento de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes, aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc. - Son el complemento ideal a nuestras tanquetas.

Código	Referencia	LxAnxAl (mm)	Altura (mm)	Elevación sup. (mm)	Elevación (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
76-252	GH-05	300x140x368	25/368	574	230	30	5000	
76-256	GH-10	310x170x420	30/420	630	260	40	10000	
76-260	GH-25	560x210x505	65/505	720	625	100	25000	

Gatos de botella - GA

Vástago y tornillo del cilindro tratados térmicamente. Equipado con una válvula de sobrecarga. Base cilíndrica soldada y sin atornillar para evitar cualquier riesgo de fugas. Base ancha para mayor estabilidad y seguridad de uso. Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto modelo GAB-32) Equipado con asa de transporte en los modelos GAB-12, GAB-20 y GAB-32

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Altura ajustable (*) (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
76-310	GAB-03	1	190	118	60	2,95	3.000	
76-314	GAB-06	106x118x210	210	125	70	3,70	6.000	
76-318	GAB-12	118x135x230	230	150	80	6,50	12.000	
76-324	GAB-20	140x160x240	240	150	60	9,70	20.000	
76-328	GAB-32	165x185x260	260	160	-	17,80	32.000	

Palanca móvil - PM

Palanca en tubo de acero provista de ruedas de acero, para mover fácilmente cualquier tipo de carga - Una herramienta esencial y segura para almacenes, terminales, fábricas y cualquier lugar donde se muevan cargas - Ideal para levantar, mover y colocar incómodas cargas, como máquinas, equipo pesado de oficina, aplicaciones domésticas, etc...

Código	Referencia	Largo (mm)	Ruedas (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
76-274	PM-1,5	2000	ø75x55	13	1500	
76-280	PM-5,0	1620	ø70x55	24	5000	