



2.3 - Transporte y elevación de cargas

Transpaletas PERFIL BAJO - TGPB



Diseño robusto; bomba hidráulica garantía de 3 años; hoja Frame 3 mm; Sistema de aplicación de pintura en polvo Wagner (alemán); diámetro de la rueda orientable \varnothing 200 mm; sellos de la bomba Alemán; Equipado con rodillos de entrada y salida en serie; cuerpo de la bomba galvanizado; Mango ergonómico; Facilita la toma de paletas de baja altura (perdió palet).



Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-32/2	TGPB 10 DAP 540x1150	540x1150	AC 200x50	PU 80x70	74	1000	
75-32/4	TGPB 10 DAP 685x1120	685x1120	AC 200x50	PU 80x70	74	1000	
75-32/6	TGPB 15 DAP 540x1150	540x1150	AC 200x50	PU 80x70	74	1500	
75-32/8	TGPB 15 DAP 685x1120	685x1120	AC 200x50	PU 80x70	74	1500	

2

Transpaleta 3.000 Kg - TG



Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza - Bomba con capacidad para 6.000 Kg. - Válvula de sobrecarga - Émbolo y pistón cromados - Juntas de primera calidad - Descenso rápido sin carga, más despacio con carga - 3 recubrimientos de pintura - Tandem de rodillos - Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-37	TG 30 DPC	540x1150	AC 200x50	PU 80x70	74	3000	

Transpaleta galvanizada - TGG



La TGG es una transpaleta manual galvanizada en caliente a 450oC. Espesor del galvanizado 100 micras. Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba galvanizada resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos con rodillos de entrada y salida.

Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-38	TGG 20 DNN	540x1150	NY \varnothing 200x50	NY \varnothing 80x70	68,68	2000	