



2.3 - Transporte y elevación de cargas

2



Transpaletas hidráulicas de pala corta - TGC

Diseño robusto; hoja Frame 3 mm; Sistema de aplicación de pintura en polvo Wagner (alemán); diámetro de la rueda orientable \varnothing 200 mm; sellos de la bomba Alemán; cuerpo de la bomba galvanizado; Mango ergonómico; ruedas de goma y de los bogies de poliuretano en modelo estándar; Otros modelos de ruedas y rodillos opcional; naranja RAL 2002; Los cojinetes sellados 6204 2RS; barra de tiro 200 ° de rotación; Bombear garantía de 3 años; Marco de garantía de 5 años; solicitud de OPCIONES: Descenso del pedal, barandilla, eje, cojinetes, cadenas de acero inoxidable, rodamientos de frío, el aceite frío, Certificación zona, freno de mano, el pie, el hombre-mortatex.

Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-20	TG 25 DPC 540x800	540x800	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	
75-20/02	TG 25 DPC 540x900	540x900	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	
75-20/04	TG 25 DPC 540x1000	540x1000	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	
75-20/06	TG 25 DPC 685x800	685x800	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	
75-20/08	TG 25 DPC 685x900	685x900	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	
75-20/10	TG 25 DPC 685x1000	685x1000	AC 200x50	PU 80x70	74	2500	



Ruedas

AC Banda de caucho / PU Banda de poliuretano



Transpaletas hidráulicas de pala larga - TGL

Diseño robusto; hoja Frame 3 mm; Sistema de aplicación de pintura en polvo Wagner (alemán); diámetro de la rueda orientable \varnothing 200 mm; sellos de la bomba Alemán; cuerpo de la bomba galvanizado; Mango ergonómico; ruedas de goma y de los bogies de poliuretano en modelo estándar; Otros modelos de ruedas y rodillos opcional; naranja RAL 2002; Los cojinetes sellados 6204 2RS; barra de tiro 200 ° de rotación; Bombear garantía de 3 años; Marco de garantía de 5 años; solicitud de OPCIONES: Descenso del pedal, barandilla, eje, cojinetes, cadenas de acero inoxidable, rodamientos de frío, el aceite frío, Certificación zona, freno de mano, el pie, el hombre-mortatex.



Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-21	TGL 20 DPC 540x1500	540x1500	AC 200x50	PU 80x70	94	2000	
75-21/02	TGL 20 DPC 540x1800	540x1800	AC 200x50	PU 80x70	102	2000	
75-21/04	TGL 20 DPC 540x2000	540x2000	AC 200x50	PU 80x70	109	2000	
75-21/06	TGL 20 DPC 685x1500	685x1500	AC 200x50	PU 80x70	95	2000	
75-21/08	TGL 20 DPC 685x1800	685x1800	AC 200x50	PU 80x70	105	2000	
75-21/10	TGL 20 DPC 685x2000	685x2000	AC 200x50	PU 80x70	109	2000	



Transpaleta Silence - TGS



Muy tranquila; bomba hidráulica 2 años de garantía; sellos de la bomba Alemán; Equipado con rodillos de entrada y salida en serie; cuerpo de la bomba galvanizado; Mango ergonómico; Los cojinetes sellados 6204 2RS; barra de tiro 200 ° de rotación.

Código	Referencia	Horquillas (mm)	\varnothing Ruedas (mm)	\varnothing Rodillos (mm)	 (kg)	 (kg)	€/ Un.
75-30	TGS 25 DEE	540x1150	PU 200x50	PU 80x70	74	2500	