

BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE FLUIDOS

304 509

BOMBA INDUSTRIAL A PALANCA PARA TRANSVASE


Bomba de accionamiento a palanca para transvasar refrigerantes de motor, alcoholes, desengrasantes, disolventes y aceites desde bidones de 60 o 205 l. Cuerpo de bomba y tubo de aspiración telescópico de acero, cabezal de aluminio, pistón de acero con segmentos de bronce y juntas de Viton®. Conexión a bidón 2" BSP (M). Entrega 0,45 l por ciclo (16 l/min).

304 509

MODELO 45-Q

UDS 1

A3

Bomba industrial a palanca para transvase de productos químicos ligeramente agresivos

302 001

BOMBA PARA TRANSVASE DE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTES


Bomba para transvase por sifonamiento, mediante palanca alternativa. El transvase por sifonamiento, una vez que la bomba ha sido cebada, proporciona un flujo continuo de 8 l/min. Válida para anticongelantes, disolventes, alcoholes, desengrasantes y otros fluidos industriales no corrosivos. Conexión a bidones 2" BSP (M) para bidones de 60/205 l. Incluye: flexible transparente de 1,5 m, boquedel metálico y tubo de aspiración en PVC.

302 001

MODELO 48

UDS 1

A3

Bomba manual para transvase de anticongelante y desengrasantes

300 600 / 300 601

BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE


Bombas manuales de accionamiento vertical para transvasar productos químicos agresivos, disolventes, desengrasantes, etc. desde bidones de 25 o 205 l según modelo. Bombas realizadas en acero inoxidable AISI 316 y juntas de estanqueidad en Teflon®. Conexión a bidón 2" BSP (M).

CÓDIGO	MODELO	ALTURA TUBO	BIDÓN	UDS		
300 600	42-INOX/S	500 mm	25-50 l	1		A3
300 601	42-INOX/L	840 mm	205 l	1		