



EPC-05

## Escuadras magnéticas



COD	MOD	A	B	C	Kg
29003	Q1	8,5 cm	8,5 cm	1,5 cm	0,30
29004	Q2	11 cm	11 cm	1,8 cm	0,65
29005	Q3	14 cm	14 cm	2 cm	1,20

10

### Características principales:

- Capacidad de 45° y 90°
- De uso industrial profesional
- Imán de ferrita permanente y protegido con Baquelita.

### Materiales y acabados:

-Chapas de acero de 1,5mm de espesor para la Q1 y de 2'5mm para Q2 y Q3 pintadas con pintura epoxy naranja RAL2002.

-Protector exterior e interior de la ferrita fabricado en Baquelita (material indeformable, aislante y termo estable)

-Imán de ferrita permanente:

Q1: 60-32/10mm

Q2: 80-40/12mm

Q3:100-60/15mm



-Tornillos de Métrica 4 pasantes y roscados en las chapas protectoras, 3 uni. en la Q1 y 5 uni. en la Q2 y Q3. Al hacerlos pasantes y roscados se garantiza un ajuste perfecto sin holguras entre las dos chapas durante toda la vida útil de la herramienta.

### **Empaquetado y etiquetado:**

Envase individual: blister PET

Código EAN- 13

Incluye instrucciones en la parte trasera del cartoncillo.

Cajas de 10 unidades.



### **Normativa aplicable:**

Artículo fabricado en Taiwan .

Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto

No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.