

APRIETE

CP6728/38/48/68/78  
DURABILIDAD  
SUPERIOR

★  
**UNIQUE  
FEATURES**  
Premium Tool



Llaves de Impacto de Composite Premium  
Diseñadas para uso en interiores



LA MEJOR DE SU CLASE PARA SU SEGURIDAD

### CP6728-P05R



#### CARACTERÍSTICAS

- Llave de impacto industrial de 3/8", martillo gemelo en baño de aceite y carcasa de embrague de acero para una vida larga
- Motor de acero extremadamente durable
- Caja robusta de embrague de acero, inversión ergonómica y ajuste de potencia

### CP6738-P05R

Mismas características que CP6728-P05D con cuadradillo de 1/2"



#### VENTAJAS

- Durabilidad superior: diseñada para uso intensivo
- Alto par: hasta 350 ft.lb (475 Nm)
- Cómodo y ligero

### CP6748EX-P11R



#### CARACTERÍSTICAS

- Martillo gemelo en baño de aceite y carcasa de embrague de acero para una vida larga
- Motor de acero extremadamente durable
- A prueba de polvo (IP6) y certificado ATEX

#### VENTAJAS

- Avanzado rendimiento en atmosferas explosivas (ATEX).
- Calidad superior para uso intensivo.
- Diseño compacto y peso ligero para un uso confortable



CP6768EX-P11R

### CP6768EX-P18D



#### CARACTERÍSTICAS

- Martillo doble en baño de aceite y embrague de acero para una larga duración
- Motor de acero extremadamente durable
- A prueba de polvo (IP6) y con certificación ATEX

### CP6778EX-P18D

Mismas características que CP6768EX-P18D con cuadradillo de 1"



#### VENTAJAS

- Durabilidad Superior - Diseñada para un uso intensivo
- Alto par - hasta 1.290 ft.lb (1.750 Nm)
- Cómoda y liviana



Véanse accesorios & dimensiones en páginas 29-31



MODELO	REFERENCIA	SALIDA	GOLPES POR MIN	VELOCIDAD EN VACÍO	PAR DE TRABAJO (APRIETE)		PAR MÁX. (APRIETE)		PESO NETO		LONGITUD TOTAL		CONS. AIRE CARGA @		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (M/S <sup>2</sup> )		NIVEL SONORO ISO 15744 - dB(A)	POTENCIA ACÚSTICA	ENT. AIRE
					ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K			
CP6728-P05R	615 159 0550	3/8	1,300	11,500	80-260	110-350	350	475	3.7	1.7	6.9	175	24.2	11.4	5.2	1.9	89	100	1/4
CP6738-P05R	615 159 0560	1/2	1,300	11,500	80-260	110-350	350	475	3.7	1.7	6.9	175	24.2	11.4	5.2	1.9	89	100	1/4
CP6748EX-P11R	615 159 0570	1/2	1,200	8,400	130-560	180-760	800	1,085	5.4	2.4	7.9	200	30	14.2	8.7	2.2	93	104	1/4
CP6768EX-P18D	615 159 0580	3/4	1,050	5,100	290-1030	400-1400	1,290	1,750	9.8	4.4	10	250	38	18	9.4	2.4	94	105	3/8
CP6778EX-P18D	615 159 0590	1	1,050	5,100	290-1030	400-1400	1,290	1,750	10.1	4.6	10.1	255	38	18	9.4	2.4	94	105	3/8

Todos los modelos: Manguera int. 13 mm (1/2") - @90 PSI (@6,3 bares)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com.