

## AMOLADORA ANGULAR AG 230-24D



Amoladora angular de 2400 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y escobillas de carbono de larga duración para discos de hasta 230 mm

- Diámetro de disco: 230 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 6.5 kg
- Profundidad de corte máx.: 68 mm

### Características:

- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ayuda a ofrecer un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce enormemente el cansancio a la hora de utilizar la herramienta, lo que incrementa la productividad diaria
- Campana antipolvo resistente (opcional) para un funcionamiento casi sin polvo y empuñaduras blandas para mayor comodidad de trabajo
- Empuñadura lateral ajustable: ofrece un agarre cómodo y seguro en cualquier posición de trabajo

### Aplicaciones:

- Corte y desbaste de acero y otros metales
- Corte de hormigón
- Rozas para la instalación de conductos de cables en hormigón y ladrillo

### DATOS TÉCNICOS:

Diámetro de disco - 230 mm

Peso según procedimiento EPTA 01/2003 - 6.5 kg

Profundidad de corte máx. - 68 mm

RPM sin carga - engranaje 1: 6500 rpm

Tipo de gatillo - Dead-man

Nivel de presión sonora emitida con ponderación A - 94 dB (A) <sup>1)</sup>

Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG) - 5.8 m/s<sup>2</sup> <sup>2)</sup>

Exención de responsabilidad - Usar una protección específica en función del disco seleccionado

1) Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)

2) Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)