MILTON ROY EUROPE

BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY:

Condiciones de servicio

Producto:					
Temperatura:	--	ºC	Caudal mín.:	--	l/h
Viscosidad:	--	cps	Caudal normal:	--	l/h
Densidad	--	Kg/l	Caudal máx.:	--	l/h
Tensión vapor:	--	bar	Presión asp.:	--	bar
$NPSH_d$:	--	m	Presión imp.:	--	bar

Especificación de la Bomba

Cantidad: -- **Tipo Dosificador: simple membrana mando mecánico.**
TAG.: --

Modelo y tipo: **Bomba serie GM170P40Q3V**

Caudal mín.$_{(1,5bar)}$:	17	l/h	Materiales: Cuerpo dosificador:	PP	
Caudal máx.$_{(1,5bar)}$:	170	l/h	Cajas de válvulas:	PVDF	
Tª$_{máx.}$ Fluido:	-10 / +40	ºC	Tipo de válvulas:	1 Bola	
Presión máx.:	7	bar	Bolas:	Vidrio	
Carrera:	6	mm	Asientos:	PE	
Cadencia:	144	gpm	Membrana:	PTFE/PVDF	
Reducción:	1/10		Juntas	Viton	
Diámetro membrana:	82	mm	Conexiones:	PVC	
Conex. Aspiración:	DN15 F (PVC para pegar)				
Conex. Impulsión:	DN15 F (PVC para pegar)				

MOTOR: (3V) con VARIPULSE integrado en motor

Potencia:	0,09	kW	Velocidad:	1500	rpm
Tensión:	230/400	V	Frecuencia:	50	Hz
Protección:	IP55		Aislamiento:	F	

* Regulación manual del caudal con bomba en marcha y parada de 0 a 100% del caudal nominal. Precisión del orden ± 2% entre caudal máximo y mínimo.