

ESCALERA PARA LINEALES

LA SOLUCIÓN PARA LOS ALMACENES Y LOS LINEALES

Esta plataforma de aluminio Tubesca está disponible de 5 a 15 peldaños para una altura de trabajo máxima de 5,26 m y es ideal para estanterías y picking en talleres. Está securizada y dispone de estabilizadores regulables, rampas de acceso y una barandilla rígida, así como una plataforma con rodapiés integrados. Es práctica por sus ruedas de desplazamiento, de las que una es totalmente direccional. Conforme a la norma EN 131-7 y al decreto 2004-924.



- : Dispose de 3 ruedas de desplazamiento (en opción por los modelos 5 y 6 peldaños).
- : Cada estabilizadores puede plegarse de manera independiente para acercarse al paletizador.
- : Plataforma antideslizante 600 x 480 mm con zócalo integrado. (Altura : 150 mm).
- : 2 rampas de acceso y estabilizadores.
- : Barandilla rígida a 360°.
- : Peldaños extra anchos, de 100 mm.
- : Espaciamento vertical entre peldaños 217 mm.



Portillo de seguridad



Portaherramientas Modelo 7 peldaños integrado



Sistema de bloqueo de la rueda delantera



Ruedas de desplazamiento Ø 150 mm



Los estabilizadores pueden plegarse, para utilizar contra una pared o para trabajar en zonas estrechas

Modelo 5 peldaños con estabilizadores desplegados, para una estabilidad perfecta de la plataforma

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Uso	Intensivo
Uso	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	5,26
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150
Garantía (años)	5
Normas	EN 131//7
Decreto	2004//924

Ref.	Altura del producto plegado	Altura del producto desplegado	Altura del piso	Distancia entre ejes	Número de escaleras / escalones	Peso (kg)	Ancho (sin estabilizador)	Altura de acceso / trabajo max (m)	Cencod
02271105	2,51	2,14	1,1	1,72	5	32	1,72	3,1	3178740027568
02271106	2,76	2,35	1,32	1,72	6	33,4	1,72	3,32	3178740027575
02271107	3,01	2,57	1,54	1,72	7	41	1,72	3,54	3178740027582
02271108	3,26	2,78	1,75	1,72	8	43,6	1,72	3,75	3178740027599
02271109	3,51	3	1,97	1,72	9	46	1,72	3,97	3178740027605
02271110	3,76	3,22	2,18	1,72	10	48,4	1,72	4,18	3178740027612
02271111	4,01	3,43	2,4	1,72	11	58	1,72	4,4	3178740027629
02271112	4,26	3,65	2,62	1,72	12	60	1,72	4,62	3178740027636
02271113	4,51	3,86	2,83	1,72	13	62	1,72	4,83	3178740027643
02271114	4,76	4,08	3,05	1,72	14	49	1,72	5,05	3178740027650
02271115	5,01	4,3	3,26	1,72	15	66	1,72	5,26	3178740027667