STTMR 19-25-32

- Tenditore manuale per reggia in metallo con sigillo
- Manual tensioner for steel strap with seal
- Tendeur manuelle pour feuillard métalliques avec chape
- Handspanngerät für Stahlband mit Hülsenverschluss
- Tensor manual para fleje de acero con grapa

Codice ordinazione■Order code■Code article■Bestell-Nummer■Código pedido

- STTMR 19-25-32 mm 108.990.040

Dati Tecnici

• Tipo di Collo	Piano, Tondo
• Tipo di reggia utilizzabile	Lucida/bluata/alta resist. Rmax. 1.100N/mm²
• Larghezza reggia	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Spessore reggia	Da 0.6 mm a 1 mm
• Tensione reggia max.	8.500N
• Tipo di chiusura	Da usare con STP/STP-DN/STPM/SDN
• Peso	Circa 4.9 Kg.

Technical Data

• Package type	Flat surface, Round surface
• Strap quality	Steel strap Rmax. 1.100N/mm²
• Strap width	19 mm - 25 mm - 32 mm (3/4” - 1”- 1 1/4”)
• Strap thickness	0.6 mm - 1 mm
• Max. tension.	8.500N
• Joint type	To use with STP/STP-DN/STPM/SDN
• Weight	around 4.9 Kg.

Caractéristiques Techniques

• Type de colis	Plat, Rond
• Matériau feuillard	Feuillard métalliques Rmax. 1.100N/mm²
• Largeur feuillard	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1 mm
• Tension max.	8.500N
• Type de soudure	Utiliser avec STP/STP-DN/STPM/SDN
• Poids	4.9 Kg.

Technische Merkmale

• Packstùcke	Ebene Oberfläche, Runde Oberfläche
• Bandqualität	Stahlbandgerät Rmax. 1.100N/mm²
• Bandbreite	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Bandstärke	0.6 mm - 1 mm
• Max. Umreifungsspannung	8.500N
• Verschluss	Einsatz mit STP/STP-DN/STPM/SDN
• Gewicht	4.9 Kg.

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano, Redondo
• Tipo de fleje	Metálico Rmax. 1.100N/mm²
• Anchos flejes	19 mm - 25 mm - 32 mm
• Grosor flejes	0.6 mm - 1 mm
• Tensión máx.	8.500N
• Tipo de sellado	Su uso con STP/STP-DN/STPM/SDN
• Peso	4.9 Kg.